

## 重力式喷枪应用指南

| 型号                                                                                                                                   | 风帽             | 传输系统 |               | 漆<br>固<br>化                             | 漆<br>固<br>化                             | 漆<br>干<br>净                                | 单<br>级                                     | 水性底漆                                       | 溶剂型底漆                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>SAGOLA<br/>4600<br/>XTREME</b><br><br><br>第1-12页 | DVR<br>CLEAR   | HTE  | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | 1.3<br>2.0 - 2.2bar<br>29 - 32psi       | 1.3<br>2.0 - 2.2bar<br>29 - 32psi       | 1.2 - 1.2 XL<br>2.0 - 2.2bar<br>29 - 32psi | 1.3 - 1.4<br>2.0 - 2.5bar<br>29 - 36psi    |                                            |                                          |
|                                                                                                                                      | DVR<br>AQUA    | HTE  | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                            |                                            | 1.2 - 1.2 XL<br>1.8 - 2.0bar<br>26-29psi   | 1.3 - 1.3 XL<br>1.8 - 2.0bar<br>26-29psi |
|                                                                                                                                      | DVR<br>TITANIA | HTE  | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | 1.3<br>2.0 - 2.5bar<br>29 - 36psi       | 1.3<br>2.0 - 2.5bar<br>29 - 36psi       | 1.2 - 1.2 XL<br>2.0 - 2.2bar<br>29 - 32psi | 1.3 - 1.3 XL<br>2.0 - 2.5bar<br>29 - 36psi |                                            |                                          |
|                                                                                                                                      | DVR<br>HVLP    | HVLP | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                            |                                            | 1.2 - 1.2 XL<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi  |
| <b>SAGOLA<br/>MINI<br/>XTREME</b><br><br><br>第1-20页 | MINI<br>EPA    | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | 1.0 - 1.2<br>1.0 - 2.0bar<br>14 - 29psi | 1.0 - 1.2<br>1.0 - 2.0bar<br>14 - 29psi | 1.0 - 1.2<br>1.0 - 2.0bar<br>14 - 29psi    |                                            |                                            | 0.8<br>1.0 - 1.5bar<br>14 - 22psi        |
|                                                                                                                                      | MINI<br>TECH   | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            |                                          |
|                                                                                                                                      | MINI<br>AQUA   | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                            |                                            | 1.0 - 1.2<br>1.0 - 2.0bar<br>14 - 29psi    | 0.8 - 1.2<br>1.0 - 2.0bar<br>14 - 29psi  |
|                                                                                                                                      | MINI<br>HVLP   | HVLP | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            |                                          |
| <b>SAGOLA<br/>X 4100</b><br><br><br>第1-28页        | X96            | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi       | 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi       | 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi          | 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi          | 1.3<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi          | 1.3<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi        |
|                                                                                                                                      | X64S           | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            |                                          |
|                                                                                                                                      | XT01           | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi       | 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi       | 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi          | 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi          | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi    | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi  |
|                                                                                                                                      | XT03           | HVLP | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                            |                                            | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi    | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi  |
| 型号                                                                                                                                   | 风帽             | 传输系统 |               | 漆<br>固<br>化                             | 漆<br>固<br>化                             | 漆<br>干<br>净                                | 单<br>级                                     | 水性底漆                                       | 溶剂型底漆                                    |

HTE-高传输效率

CA——常规型

HVLP——高流量低压

| 湿涂底漆                                       | 砂光底漆                                    | 填料                                      | 腻子                                |               | 传输系统 | 风帽             | 型号                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 - 1.3 XL<br>2.0 - 2.5bar<br>29 - 36psi |                                         |                                         |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | HTE  | DVR<br>CLEAR   | <b>SAGOLA<br/>4600 XTREME</b><br><br> |
|                                            |                                         |                                         |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | HTE  | DVR<br>AQUA    |                                                                                                                        |
| 1.2 - 1.2 XL<br>2.0 - 2.2bar<br>29 - 32psi |                                         |                                         |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | HTE  | DVR<br>TITANIA |                                                                                                                        |
|                                            |                                         |                                         |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | HVLP | DVR<br>HVLP    |                                                                                                                        |
|                                            |                                         |                                         |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | MINI<br>EPA    | <b>SAGOLA<br/>MINI XTREME</b><br><br> |
| 0.6<br>0.5 - 1.0bar<br>7- 14psi            |                                         |                                         |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | MINI<br>TECH   |                                                                                                                        |
| 1.2<br>1.2 - 2.0bar<br>17 - 29psi          |                                         |                                         |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | MINI<br>AQUA   |                                                                                                                        |
| 1.0 - 1.3<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi    | 1.0 - 1.3<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi |                                         |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | HVLP | MINI<br>HVLP   |                                                                                                                        |
|                                            |                                         | 1.6 - 1.8<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | X96            | <b>SAGOLA<br/>X 4100</b><br><br>   |
|                                            |                                         |                                         | 2.2<br>2.0 - 2.5bar<br>32 - 36psi | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | X64S           |                                                                                                                        |
|                                            |                                         | 1.6<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi       |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | XT01           |                                                                                                                        |
|                                            |                                         | 1.6 - 1.8<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi |                                   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | HVLP | XT03           |                                                                                                                        |
| 湿涂底漆                                       | 砂光底漆                                    | 填料                                      | 腻子                                |               | 传输系统 | 风帽             | 型号                                                                                                                     |

饰面高效能技术

## 重力式喷枪应用指南

| 型号                                                                                                                   | 风帽          | 传输系统 |               | 漆<br>面<br>固<br>化                        | 漆<br>面<br>固<br>化                        | 快<br>干<br>清<br>漆                        | 单<br>级 | 漆<br>水<br>性<br>底<br>色                   | 底<br>漆<br>型<br>底<br>漆<br>色              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3300 GTO</b><br><br>第1-36页       | GTO TECH    | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi |        | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi | 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psi |
|                                                                                                                      | GTO HVLP    | HVLP | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        | 1.2 - 1.4<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi | 1.2 - 1.4<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi |
|                                                                                                                      | GTO EVO     | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
|                                                                                                                      | GTO EPA     | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
|                                                                                                                      | GTO 62S/64S | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
| <b>CLASSIC PRO XD</b><br><br>第1-46页 | HVLP        | HVLP | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
|                                                                                                                      | 21 EPA      | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
|                                                                                                                      | 25          | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
|                                                                                                                      | 28          | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
|                                                                                                                      | 36          | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
| <b>CLASSIC LUX</b><br><br>第1-48页  | 40          | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
|                                                                                                                      | 41          | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
|                                                                                                                      | 42          | CA   | 喷嘴和枪针<br>进气压力 |                                         |                                         |                                         |        |                                         |                                         |
| 型号                                                                                                                   | 风帽          | 传输系统 |               | 漆<br>面<br>固<br>化                        | 漆<br>面<br>固<br>化                        | 快<br>干<br>清<br>漆                        | 单<br>级 | 漆<br>水<br>性<br>底<br>色                   | 底<br>漆<br>型<br>底<br>漆<br>色              |

HTE-高传输效率

CA——常規型

HVLP——高流量低压

| 湿涂底漆                                     | 砂光底漆                                    | 填料                                      |               | 传输系统 | 风帽             | 型号                |  | 快速可靠的现场维修 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.2bar<br>26 - 32psii |                                         |                                         | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | GTO<br>TECH    | 3300 GTO          |                                                                                   |           |
|                                          | 1.6 - 1.8<br>1.5 - 2.0bar<br>22 - 29psi |                                         | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | HVLP | GTO<br>HVLP    |                   |                                                                                   |           |
| 1.3 - 1.4<br>1.8 - 2.0bar<br>26 - 29psi  |                                         |                                         | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | GTO<br>EVO     |                   |                                                                                   |           |
|                                          | 1.4 - 1.8<br>1.5 - 2.0bar<br>22 - 29psi |                                         | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | GTO<br>EPA     |                   |                                                                                   |           |
|                                          |                                         | 2.2 - 2.8<br>2.0 - 2.5bar<br>29 - 36psi | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | GTO<br>62S/64S |                   |                                                                                   |           |
| 1.6 - 1.8<br>1.5 - 2.0bar<br>22 - 29psi  |                                         |                                         | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | HVLP | HVLP           | CLASSIC<br>PRO XD |  | 轻便、坚固、经济  |
|                                          | 1.6 - 1.8<br>1.5 - 2.0bar<br>22 - 29psi |                                         | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | 21EPA          |                   |                                                                                   |           |
|                                          |                                         | 2.0<br>1.8 - 2.5bar<br>22 - 36psi       | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | 25             |                   |                                                                                   |           |
|                                          |                                         | 2.8<br>1.8 - 2.5bar<br>22 - 36psi       | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | 28             |                   |                                                                                   |           |
|                                          |                                         | 2.5<br>1.8 - 2.5bar<br>22 - 36psi       | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | 36             |                   |                                                                                   |           |
|                                          | 1.6 - 1.8<br>1.5 - 2.0bar<br>22 - 29psi |                                         | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | 40             | CLASSIC LUX       |                                                                                   |           |
|                                          |                                         | 2.0<br>1.8 - 2.5bar<br>22 - 36psi       | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | 41             |                   |                                                                                   |           |
|                                          |                                         | 2.5<br>1.8 - 2.5bar<br>22 - 36psi       | 喷嘴和枪针<br>进气压力 | CA   | 42             |                   |                                                                                   |           |
| 湿涂底漆                                     | 砂光底漆                                    | 填料                                      |               | 传输系统 | 风帽             | 型号                |                                                                                   |           |