

# SAGOLA 475 XTech 重力补漆喷枪

一款小型重力式喷枪，设计小巧、轻便、精度高，非常适合小零件的遮光、修饰或喷涂。



用于喷涂精度要求最高的特殊"迷你"喷枪。



修理厂修饰。



- **精度**  
细节和修补精度解决方案
- **质量高**  
喷涂质量非常高
- **三年保修，几乎免维护**  
内外无垫片

满足：  
ATEX II 2G x  
(Directive 2014/34/EU)

## 特殊的R5风帽可保证精修的最大精度

R5精准风帽，喷嘴和枪针



### 技术参数

型号	Sagola 475 XTech		
喷壶容量	125ml (4.23fl oz)	喷壶型号	可拆卸防滴漏系统
进气接头	6.35mm ( 1/4" ) 公BSP接头	油漆过滤器	100 目筛
含喷壶重量	339.4g (0.75lbs)	无喷壶重量	272.9g (0.60lbs)
无喷壶尺寸	109 x 33 x 152mm (4.29 x 1.30 x 5.98")	满足	ATEX II 2G x (Directive 2014/34/EU)
装箱单	Sagola 475XTech 重力式喷枪，随附风帽，枪针和喷组套件，125ml ( 4.23fl oz ) 可重复使用塑料重力喷壶 ( 含涂料过滤器1个 ) ，六角扳手和清洁刷。		

### Sagola 475 Xtech 通用风帽 ( CA )

枪针、喷嘴和[风帽]	适用于	工作压力范围	耗气量 ( 2bar/29psi )	涂料输出流量 ( 平均 )	喷涂距离	扇幅宽度 ( 最大值 )
0.5mm [R5]	精修	1.5 - 2.0bar (21.7 - 29psi)	45l/min (1.59CFM)	38g/min (1.34oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	--
0.5mm [05]	精修和修复	1.5 - 2.0bar (21.7 - 29psi)	100l/min (3.53CFM)	60g/min (2.12oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	140mm (5.5")
0.8mm [05]	精修和修复	1.5 - 2.0bar (21.7 - 29psi)	100l/min (3.53CFM)	73g/min (2.57oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	162mm (6.4")
1.0mm [10]	精修和修复	1.5 - 2.0bar (21.7 - 29psi)	110l/min (3.88CFM)	90g/min (3.17oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	160mm (6.3")

### 零件编号

喷枪套装	喷嘴和枪针尺寸	475 Xtech 风帽型号		
		05 型风帽	10 型风帽	型风帽
 475 XTech	0.50	PG20140801	-	PG20140804
	0.80	PG20140802	-	-
	1.00	-	PG20140803	-
仅风帽		PT56418246	PT56418247	PT56418271

喷嘴和枪针套件	参考	零件编号	产品描述
	0.50	PT10011196	0.50mm喷嘴和枪针套件，适用于R5风帽
	0.50	PT10011195	0.50mm 喷嘴和枪针套件，适用于05 风帽
	0.80	PT10011197	0.80mm 喷嘴和枪针套件，适用于r 05 风帽
	1.00	PT10011198	1.00mm 喷嘴和枪针套件，适用于10 风帽

### 附件

零件编号	产品描述
PT40000335	带指针式压力表的RC2经济型空气流量调节器
PT56418081	可重复使用的重力喷壶——塑料；125ml (4.23fl oz) <sup>1</sup>
PT56418079	可重复使用的重力喷壶——塑料；200ml (6.76fl oz) <sup>1</sup>
PT56418061	适用PT56418081和PT56418079涂料过滤器 ( 6个 )

<sup>1</sup>含涂料过滤器 ( 1个 )