SAGOLA 3300 GTO 压送式喷枪

人体工程学改进设计，适用范围广泛，Sagola 3300 GTO 符合最严苛的安全标准和溶剂排放标准。



用于底漆和底色漆。



无接头

内置空气分配器。空气和油漆之间无接头。纯金属配合。易于维护和清洁。

零件少

单轴系统。一体式自动油漆填料压盖。

- **风帽**
  风帽类型多样，应用范围广泛。
- **喷嘴和枪针**
  不锈钢制成
- **应用场景**
  高性能和雾化好

专利
外观设计
924667-0004
PAT. 200801598

满足:
ATEX II 2G x
(Directive 2014/34/EU)

技术参数

零件编号	产品描述		
含喷壶尺寸	178.18 x 19 x 175.5mm (7.01 x 0.75 x 6.91”)	Weight	474g (1.04lbs)
进气接头	6.35mm (1/4”) 公BSP接头		
涂料进口接头	9.5mm (3/8”) 公BSP接头		
设计压力	8bar (116psi)		
工作压力	2 - 3bar (29 - 43.5psi)		
满足	ATEX II 2G x (Directive 2014/34/EU)		
装箱单	Sagola 3300 GTO 压力喷枪 , 带风帽、喷嘴和枪针套件 (随附) 、六角扳手和清洁刷		

使用指南

风帽，喷嘴和枪针组合	3300 GTO通用风帽 (CA)	
	GTO EPA	GTO HVLP
清漆	1.0 - 1.2	-
底色漆	1.0	1.0 - 1.2
砂光面层	1.4	1.4
湿涂底漆	1.4	1.4
填料	1.4	1.4

零件编号

喷枪套装	喷嘴和枪针尺寸	3300 GTO风帽型号	
		GTO EPA	GTO HVLP
3300 GTO 	1.00	PG10152214	PG10152210
	1.20	PG10152215	PG10152211
	1.40	PG10152216	PG10152212
仅风帽		PT56418645	PT56418477

喷嘴和枪针套件	参考	零件编号	产品描述
	1.00	PT10011187	1.00mm 喷嘴和枪针套件
	1.20	PT10011180	1.20mm 喷嘴和枪针套件
	1.40	PT10011181	1.40mm 喷嘴和枪针套件